



# ATF 3 ST

Sentetik Otomatik Şanzıman,  
Transmisyon ve Direksiyon Yağı

Madeni Yağlar  
HEP YANINIZDAYIZ

Orijinal ekipman üreticilerinin şartnamelerini karşılayan ekonomik sentetik şanzıman yağıdır.

## Özellikleri ve Faydaları

- Ticari araçlar ve yolcu araçlarının gereksinimlerini en üst seviyede karşılar.
- Paslanma ve korozyona karşı hassas sistem elemanlarının ömrünü uzatır.
- Uzun transmisyon ömrü sağlar ve transmisyon verimliliğini artırır.
- Otomatik şanzıman parçalarının aşınmasını önler.
- Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.
- Düşük sıcaklıklarda çok kalınlaşmaz ve güç iletiminde kolaylık sağlar.
- Yüksek oksidasyon dayanımı ile yağ değişim aralığını uzatır.

## Tipik Özellikler\*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM-4052	0,866
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	200
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	32,7
100°C'de mm <sup>2</sup> /s		6,88
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	183
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-42

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

## Kullanıldığı Yerler

Binek araçların ve ağır vasıtaların otomatik şanzıman ve transmisyonlarında, direksiyon dişlilerinde ve önerildiği takdirde hidrolik sisteme sahip mekanizmalarda kullanılır.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

GM Dexron III H, Ford Mercon, Voith, Allison C4