



CLEANCUT 100

Tam Sentetik Taşlama Sıvısı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

CLEANCUT 100, çeşitli taşlama işlemleri için çok iyi performans sağlayan, tam sentetik bir taşlama sıvısıdır. En son teknoloji kullanılarak formüle edilmiştir. Pasa karşı çok iyi korunma sağlar ve stabil karışımlar oluşturur. Köpürmesi düşüktür, ince talaşları çok iyi ayrıştırır. Bakteri ve mantar oluşumuna karşı dirençlidir. Sentetik formülasyonu sayesinde taşlama taşlarını iyi yıkayarak gözeneklerin dolmasını ve camlaşmayı önler.

CLEANCUT 100, tüm demir ve birçok demir dışı metallerin taşlanmasına uygundur. Mineral yağ, fenol, nitrit, sülfür, klor, ikincil aminler ve NPE ihtiva etmez. Su ile karıştırıldığında iş parçasının kolaylıkla görülebileceği transparan bir solüsyon meydana getirir.

Genel Özellikleri

- Sentetiktir.
- Bio-stabildir.
- Çok iyi yüzey finışı sağlar.
- Şeffaf karışım oluşturur.
- Taş camlaşmasını önler.
- Pasa karşı çok iyi koruma sağlar.
- İnce talaşları çabuk ayrıştırır.
- İyi köpük kontrolü.

Fiziki Karakteristikleri

Görünüm (%3'lük karışım)	Açık sarı, berrak sıvı
Yoğunluk, 15.6°C'de, gr/cm ³	1.090
pH (%3'lük deionize su karışımında)	10.2

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanım Alanları

Sentetik bir ürüne ihtiyaç duyulan yüzey, silindirik ve puntasız taşlama işlemleri için uygun bir üründür.

Uygulama Şekli

CLEANCUT 100'ün karıştırılması kolaydır. Ürünü tavsiye edilen oranda suya karıştırınız. Karıştırma için ideal su sıcaklığı 5-25°C'dir.

Tavsiye Edilen Başlangıç Konsantrasyonları

Taşlama operasyonları %3-5

Konsantrasyon Analizleri

Refraktometre ile kontrol yapılacak ise refraktometre katsayısı 2.6'dır ve bu katsayının temiz bir sıvı karışımı için geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Kullanma ve Depolama

Dondan ve direkt güneşten koruyunuz. 5-30°C civarında stoklama yapınız.