



HYDRAULIC SAE 10W

Üstün Performanslı Hidrolik Sistem Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Petrol Ofisi Hydraulic SAE 10W, özellikle ağır çalışma koşullarına sahip iş makinelerinin hidrolik sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, üstün performanslı hidrolik yağdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Depozit oluşumunu azaltarak aşınmayı önler.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde değişik sıcaklıklarda kolay çalışabilir.
- Sistemde oluşan nemin ve suyun pas yapmasını engeller.
- Yüksek oksidasyon ve korozyon dayanımı sayesinde daha uzun ekipman ömrü sağlar.
- Yağ değişim periyotlarının uzamasına yardımcı olur, işletme giderlerinden tasarruf sağlar.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		SAE 10W
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,882
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	228
Kinematik Viskozite 40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	38,47
100°C'de mm ² /s		6,39
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	116
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-30

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

İnşaat, taşımacılık, madencilik ve tarım gibi yol ve arazi şartlarında çalışan iş makineleri ve ağır vasıta araç imalatçılarının ekipmanlarındaki hidrolik sistemlerde kullanılır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF, Allison C3, CAT TO-2