



Kalıp Yağı M Serisi

Gaz Beton Kalıp Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Gaz beton kalıplarının yağlanmasında kullanılan, özel katıklar içeren kalıp yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Betonun kalıba yapışmasını önleyerek, düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar.
- Kalıpların tekrar kullanılabilmesini sağlar.
- Yüzeyde leke bırakmaz.
- Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır.
- Gaz beton kalıplara kolayca uygulanır.

Kullanıldığı Yerler

Özellikle büyük ebatlı gaz beton kalıplarının yağlanmasında fırça ve püskürtme yoluyla uygulanarak kullanılır.

Tipik Özellikler*

		M6	M14	M20
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	0.827	0.885	0.865
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	93	248	123
Kinematik Viskozite				
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	2.70	87.26	16.38
100°C'de mm ² /s		1.17	10.20	3.68
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	NA**	97	110
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-27	-12	-15

* Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

** Bu ürün için uygulanamaz.