



Kalibratör 30

Parafinik Esaslı, Tek Dereceli Yağ

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Yüksek kalitede parafinik baz yağlara özel paket katık eklenerek üretilen, tek dereceli motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- İçerdiği deterjan-dispersan katıklar yardımıyla ortamdaki tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Motor ısınmadan yapılan dur-kalklı çalışmalarda motoru korur.
- Metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu film tabakası ile yanma odasında meydana gelen asidik artıkların kimyasal etkisini azaltır.
- Motor revizyon periyotlarının uzatılmasına yardımcı olur.

Kullanıldığı Yerler

Dört zamanlı benzinli ve dizel motorların karterlerinde kullanılır.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CC/SC, MIL-L-2104B

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		30
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	0,892
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	270
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	106,49
100°C'de mm ² /s		11,68
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	97
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-18

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.