



MAXIGEAR EP-X 85W-90 LS

Yüksek Kaliteli Çok Amaçlı Otomotiv Dişli Yağı

(Yeni ürün)

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

MAXIGEAR EP-X 85W-90 LS, kilitli tip diferansiyel dişli yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Koruma ve uzun ömür

- Kilitli tip diferansiyellerde mükemmel koruma sağlar. Ekipman parçaları için uzun ömür ve koruma sağladığı saha testleriyle kanıtlanmıştır.

OEM onayları

- ZF onaylarına sahiptir.

Yakıt ekonomisi ve performans

- İşletme maliyetlerini düşürür ve çevreye duyarlıdır.

Termal kararlılık

- Mükemmel depozit kontrolü ile yüksek sıcaklık koşullarında ekipmanı temiz tutar.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı	SAE J 306	85W-90
Yoğunluk, 15°C, gr/ml	ASTM D-4052	0.90
Parlama Noktası, °C, COC	ASTM D-92	220
Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D-455	160
Kinematik Viskozite 100°C, cSt	ASTM D-445	15.5
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	100
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-33
Köpük Testi, ml	ASTM D-892	5
II. Kademe		0
Brookfield Viskozitesi, -12°C, in cP	ASTM D-2272	16500
Kesilmiş Viskozite, 20h	CEC-L-45-A-99	15
Bakır Şerit Korozyon, 100°C, 3st	ASTM D-130	1b
Elemental Analiz, mg/kg	ASTM D-5185	
	N	920
	P	2238
	S	26391

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

MAXIGEAR EP-X 85W-90 LS, GL-5 performans seviyesine ihtiyaç duyan limited slip diferansiyeller için geliştirilmiş, ağır yüklere dayanıklı otomotiv dişli yağıdır. Otobüslerde, kamyonlarda, binek araçlarda, iş makinelerinde rahatlıkla kullanılabilir. ATF şanzıman kutularında kullanılması tavsiye edilmez.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-5, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E