



# MAXIGEAR Serisi

## Mineral Otomotiv Dişli Yağı

(Eski ismi: MAXIGEAR Keban SAE Serisi)

Madeni Yağlar  
HEP YANINIZDAYIZ

**MAXIGEAR Serisi**, API GL-1 spesifikasyonunu karşılayan mineral otomotiv dişli yağıdır.

### Özellikleri ve Faydaları

#### Yük taşıma

- Ekipmanlardaki ve parçalardaki aşınmaları önler.

### Kullanıldığı Yerler

**MAXIGEAR Serisi**, API GL-1 seviyesine ihtiyaç duyulan düşük ve orta yük koşullarındaki manuel şanzımanlarda kullanılır.

### Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-1

### Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı	SAE J 306	90	140
Yoğunluk, 15°C, gr/ml	ASTM D-4052	0.896	0.904
Parlama Noktası, °C, COC	ASTM D-92	266	318
Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D-455	184.8	555.6
Kinematik Viskozite 100°C, cSt	ASTM D-445	16.62	33.35
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	94	92
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-18	-12
Köpük Testi, ml	ASTM D-892	10	10
II. Kademe		0	0
Bakır Şerit Korozyon, 100°C, 3st	ASTM D-130	1b	1b

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.