



MAXIGEAR Tech EP 80W

Yüksek Kaliteli Otomotiv Dişli Yağı

(Eski ismi: MAXIGEAR Keban EP MB 80)

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

MAXIGEAR Tech EP 80W, manuel şanzımanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, yüksek kaliteli otomotiv dişli yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Yük taşıma kapasitesi

- Ekipmanların aşınmasını ve zarar görmesini engeller.
- Uzun yağ değişim aralıkları sunar, ekipmanları ani yüklerden korur.

Oksidasyon ve termal kararlılık

- Yağ kalınlaşmasını, depozit oluşumunu ve zararlı asidik kimyasalların oluşmasını engeller.
- Ekipmanları korur, yağ sızıntılarını önler.

Viskozite kararlılığı

- Film tabakasının incelmelerini önler, çok düşük sıcaklıklarda dahi üstün performans sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda ve uzun kullanım sürelerinde ekipmanı korur.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı	SAE J 306	80W
Yoğunluk, 15°C, gr/ml	ASTM D-4052	0.883
Parlama Noktası, °C, COC	ASTM D-92	226
Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D-455	54.74
Kinematik Viskozite 100°C, cSt	ASTM D-445	7.86
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	110
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-36
Köpük Testi, ml	ASTM D-892	5
II. Kademe		0
Brookfield Viskozitesi, -26°C, in cP	ASTM D-2272	14200
Bakır Şerit Korozyon, 100°C, 3st	ASTM D-130	1b

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

MAXIGEAR Tech EP 80W, özellikle Mercedes-Benz ve ZF manuel şanzımanlar için geliştirilmiş, API GL-4 performans seviyesini karşılayan otomotiv dişli yağıdır. OEM onayı istenen şanzımanlarda kullanılır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-4, MAN 342 Type E1/Z2, MB-Approval 235.1, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19C