



MAXIMUS Super Diesel 20W-50

Yüksek Performanslı Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Yüksek kaliteli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır yük ve arazi şartlarında çalışan tüm dizel motor tiplerinde dört mevsim yüksek performans sağlar.

Özellikleri ve Faydaları

- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- Özellikle çok kilometre yapan araçlarda bakım giderlerini düşürür, etkin koruma sağlar.
- İlk çalışmada motorda oluşabilecek aşınmaları en aza indirir.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Uzun ömürlüdür.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		20W-50
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,892
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	238
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	176,5
100°C'de mm ² /s		19,7
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	129
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-24

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve süperşarjlı motorlar dahil olmak üzere dizel motora sahip tüm ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, ziraat makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF-4/CF/CE/CD/SG, VW 505.00, CAT TO-2, Allison C3, MIL-L-2104 D