



MAXIMUS XT 10W-40

Yüksek Performanslı Sentetik
Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Sentetik yağ teknolojisiyle üretilmiş, yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor yağıdır. Düşük ve yüksek kükürt içeren yakıtlarla çalışan dizel motorlarda mükemmel performans sağlar.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek devir ve sıcaklıklarda aşınmaları önleyerek tüm turboşarjlı ve turboşarjsız motorlarda güvenli kullanım sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda da mükemmel yağlama yaparak üstün koruma ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Motoru temiz tutarak yanma verimini ve motor gücünü artırır.
- Uzun conta ve keçe ömrü sağlar.
- Uzun ömürlüdür.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, @ 15°C kg/m ³	ASTM D-4052	0,873
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	225
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	100
100°C'de mm ² /s		14,62
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	149
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

DPF ve SCR sistemine sahip araçlar için MAXIMUS LA 10W-40 kullanılması önerilir.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E7-08, A3/B4-08, MB 228.3, MAN 3275, MTU TYPE 2, VOLVO VDS3, DEUTZ DQC-III