



# MAXITRAK Traktör Yağı 15W-40

## Çok Mevsimli Traktör Motor Yağı

Madeni Yağlar  
HEP YANINIZDAYIZ

Özellikle traktör ve biçerdöver makinelerin turbo dizel motorları için geliştirilmiş, yüksek performanslı ve üstün kaliteli dizel motor yağıdır.

### Özellikleri ve Faydaları

- Deterjan-dispersan katıklar yardımıyla sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yanma artışı asitlerini nötralize ederek korozyonu önler.
- Yüksek viskozite indeksleri ve aşınma önleyici katıklar sayesinde yüksek sıcaklıklarda kalın yağ filmi oluşturur.
- Motor aşınmalarını en aza indirir.
- Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

### Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM-4052	0,89
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	228
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	179,8
100°C'de mm <sup>2</sup> /s		20,02
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	129
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-24

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

### Kullanıldığı Yerler

En son modellerin de dahil olduğu tarım makinelerinin turbo dizel motorlarında kullanılır.

### Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CF / CF-4