



MAXITRAK Transmisyon 300

Zirai Araçlar İçin Güç İletim Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Üstün kaliteli parafinik baz yağlara özel katık paketi eklenerek üretilmiş güç iletim yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Üstün kaliteli mineral baz yağlar ve özel katıklarla geliştirilmiş formülü sayesinde gürültüyü keser, aşınmayı önler.
- Köpürme ve kavitasyon sorunlarını ortadan kaldırır.
- Paslanma ve korozyonu önler.
- Sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	0.89
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	248
Kinematik Viskozite 40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	89.62
100°C'de mm ² /s		11.04
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	109
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-27

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Başta ziraat olmak üzere otomotiv ve endüstri sektörlerinde hizmet veren traktör ve iş makinelerinin aktarma organları, frenleri, hidrolik sistemleri, son tahrik üniteleri, diferansiyelleri ve transmisyonlarında kullanılır.

Tüm modern traktörlerin motor hariç diğer tüm sistemlerinde güç iletim yağı olarak önerilir.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

Massey Ferguson CMS M1135, Ford ESEN M2C 86B