



maxima 10W-30

Yüksek Performanslı Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katkıların ilavesiyle formüle edilmiş, yüksek performanslı sentetik motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Motor içi sürtünmeyi azaltarak verimliliği artırır.
- Ağır şartlarda dahi dengeli viskozitesi sayesinde yağ filminin yırtılmasını önler ve koruma sağlar.

Tipik Özellikler*

Test	Birim	Metot	maxima 10W-30
Yoğunluk	kg/m ³	ASTM D 1298	0.880
Alevlenme Noktası COC	°C	ASTM D 92	226
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-33
Viskozite 100°C	mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	10.8
Viskozite 40°C	mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	70
Toplam Baz Numarası	mgKOH/g	ASTM D 2893	8
Düşük Sıcaklık Görünür Viskozite (CCS) @ -25°C	mPas (cP)	ASTM D 5293	6000
Köpük Testi		ASTM D 4951	
	Kademe I ml/ml		0/0
	Kademe II ml/ml	ASTM D 892	0/0
	Kademe III ml/ml		0/0
Bakır Korozyon		ASTM D 130	1A

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek performanslı modern araçlarda, binek otomobillerde, benzinli ve dizel motorlarda, suv ve off-road'lar, CHRYSLER, GMC, FORD, DODGE, TOYOTA, NISSAN gibi 4x4 arazi araçlarında veya pick up'lar için önerilir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SL/CF, ACEA A3/B4