



# maxima 15W-40

## Yüksek Performanslı Ekonomik Motor Yağı

Madeni Yağlar  
HEP YANINIZDAYIZ

Üstün kaliteli mineral baz yağlara yüksek performans katkıları eklenerek üretilen motor yağıdır.

### Özellikleri ve Faydaları

- Sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

### Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,883
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	229
Kinematik Viskozite 40°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	106,7
100°C'de mm <sup>2</sup> /s		14,5
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	140
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-27

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

### Kullanıldığı Yerler

Yüksek devirli eski ve yeni tip motorlarda kullanılır. Özellikle binek ve dur-kalk tipi ticari binek araçlar için uygundur.

### Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SH/CD, CCMC G4