



maxima Diesel 15W-40

Yüksek Performanslı, Binek ve Hafif Ticari
Dizel Araç Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Üstün kaliteli mineral baz yağlara yüksek performans katkıları eklenerek üretilen dizel motor yağıdır. Motorun düzenli çalışmasını sağlar, zararlı tortu, çamur ve vernik oluşumunu engeller.

Özellikleri ve Faydaları

- Sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,886
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	234
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	116,5
100°C'de mm ² /s		15,4
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	139
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-30

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek devirli ve turboşarjlı eski ve yeni tip dizel motorlarda kullanılır. Özellikle binek ve hafif ticari dizel araçlar için uygundur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CF-4/CF/CD/SG, MB-227.1, VW 505.00, Allison C3