



# maxima Diesel LA 5W-30

Yeni Nesil Dizel Partikül Filtreli Araçlar için  
Tam Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağlar  
HEP YANINIZDAYIZ

Yeni nesil partikül filtreli dizel motorların mükemmel yağlanması sağlamak amacıyla üretilmiştir. Sahip olduğu low-ash (düşük kül) katkıları sayesinde egzoz sistemlerinde, motorda üstün koruma ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

## Özellikleri ve Faydaları

- Sahip olduğu düşük kül, fosfor ve kükürt sayesinde partikül filtresinin ömrünü uzatır, çevreyi korur.
- Düşük kül yapısı ve özel viskozitesi sayesinde yakıt tasarrufunda maksimum verim sağlar.
- Kullanılan en son katık teknoloji sayesinde motoru temiz tutar, sürtünmeyi azaltır ve motor ömrünü uzatır.
- Mükemmel aşınma koruma özelliği sayesinde yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmalara karşı korur.

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,852
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	230
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	66,9
100°C'de mm <sup>2</sup> /s		11,7
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	166
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-39

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

## Kullanıldığı Yerler

Benzinli ve dizel araçlarda özellikle de yeni nesil dizel partikül filtresi donanımına sahip araçlarda dört mevsim güvenle kullanılır.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF/SM, ACEA A3/B4/C3, Ford WSS-M2C917-A, BMW LL-04, MB 229.51, VW 502 00/505 00/505 01