



maxima FM 5W-30

Yeni Nesil Ford Araçlar için Tam Sentetik
Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Özellikle Ford WSS M2C913-D performans seviyesini karşılamak üzere geliştirilmiş, yakıt ekonomisi sağlayan, tam sentetik motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak aşınmaları azaltır ve motorun ömrünü uzatır.
- Uzun yağ bakım aralıkları sağlarken motoru korur.
- Soğukta ilk çalışma aşınmalarını en aza indirir ve yakıt tasarrufu sağlar.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,853
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	238
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	51,54
100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	9,49
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	171
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-39

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Özellikle yeni nesil Ford WSS M2C913-D performans seviyesinde motor yağı kullanılması istenen Ford marka araçlar başta olmak üzere, benzinli ve dizel araçların motorlarında kullanılabilir.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SL/CF, ACEA A5/B5-10, Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-D