



maxima GA 5W-30

Yeni Nesil, Yüksek Performanslı,
Tam Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

maxima GA 5W-30, partikül filtreli benzinli ve dizel motorlar için geliştirilmiş, tam sentetik motor yağıdır. Özellikle düşük kül teknolojisiyle üretilen motor yağı kullanılması gereken Opel, BMW ve Mercedes-Benz araçlar için tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları

- İçeriğindeki düşük kül, fosfor ve kükürt sayesinde egzoz sistemlerinin ömrünü uzatır, çevreyi korur.
- Motoru temiz tutar, sürtünmeyi azaltır, motorun ömrünü uzatır.
- Özellikle ilk çalışma aşınmaları olmak üzere, mükemmel aşınma kontrolü sağlar.
- %3'e varan oranda yakıt tasarrufu sağlar.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,85
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	230
Kinematik Viskozite 40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	67,07
100°C'de mm ² /s		11,67
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	171
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek performanslı benzinli, dizel binek ve hafif ticari araçlar için önerilir. Özellikle dexos2 performans seviyesi istenen Opel araçlar için uygundur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SM/CF, ACEA A3/B4/C3, GM dexos2, BMW LL-04, MB-Approval 229.51, VW 502.00/505.00/505.01