



maximoto 10W-40

Dört Zamanlı, Sentetik Motosiklet Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

maximoto 10W-40, sentetik teknoloji ile geliştirilmiş üstün koruma ve performans sağlayan, sentetik motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek devir ve yüksek sıcaklıklarda etkin yağlama ile sürtünme kayıplarını en aza indirerek motoru korur.
- Mükemmel ıslak kavrama performansı sağlar.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	0,873
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	210
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	101
100°C'de mm ² /s		15
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	156
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-30

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SL, JASO MA2 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Avrupa ve Japon üretimi motosikletler için de uygundur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SL, JASO MA2