



MAXIMUS 10W-30

Yeni Nesil, Euro 5 ve Euro 6 Araçlar için
Tam Sentetik Dizel Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katkıların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek performanslı Euro 5 ve Euro 6 araçlara uygun, tam sentetik motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
- Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
- Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
- Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-30
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,868
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	232
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	79,6
100°C'de mm ² /s		11,8
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	???
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-42

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. DPF'li olan ve olmayan araçlar ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur. Özellikle Modern Volvo ağır hizmet araçlar için önerilmektedir.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CJ-4, ACEA E9-08, MB 228.31, VOLVO VDS-4, RENAULT TRUCKS RLD-3, MAN M3575, CUMMINS 20081, MTU Type 2.1, MACK EO-0 PREMIUM PLUS, CATERPILLAR ECF-3, ECF-2, ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10, DETROIT DIESEL DDC93K218