



Procut LD

Düşük ve Orta Sertlikte Metaller için Saf Kesme Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Son teknoloji ürünü, klor içermeyen hammaddeler kullanılarak üretilmiş, saf kesme yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Dumanlamayı önleyici katkı maddeleri içerir.
- İşlem sırasında operatörün işlediği parçayı görmesini sağlayacak şeffaflığa sahip olduğundan, kullanıldığı işlemlerde verimin artmasını sağlar.
- Rahatsız edici kokusu yoktur.
- Sarı metallerde (bakır ve bakır alaşımlarında) kullanılabilir.
- Leke veya kararma yapmaz.

Kullanıldığı Yerler

Düşük ve orta sertlikteki metallerin işlenmesinde kullanılmaktadır. Otomatik tornalar ve vida makineleri başta olmak üzere birçok metal işleme uygulamalarında kullanılır.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	0,875
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	212
Kinematik Viskozite 40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	28,59
100°C'de mm ² /s		-
Klor		İçermez

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.