



Procut MD

Orta ve Yüksek Sertlikte Metaller için Saf Kesme Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Son teknoloji ürünü klor içermeyen hammaddeler kullanılarak üretilmiş, saf kesme yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Dumanlamayı önleyici katkı maddeleri içerir.
- İşlem sırasında operatörün işlediği parçayı görmesini sağlayacak şeffaflığa sahip olduğundan, kullanıldığı işlemlerde verimin artmasını sağlarlar.
- Rahatsız edici kokusu yoktur.
- Sarı metallerde (bakır ve bakır alaşımlarında) kullanılabilir.
- Leke veya kararma yapmaz.

Kullanıldığı Yerler

Orta ve yüksek sertlikteki metallerin işlenmesinde kullanılmaktadır. Otomatik tornalarda ve vida makinelerinde, diş açma, frezeleme ve kesme gibi birçok metal işleme uygulamalarında kullanılır. İhtiyaç olduğunda hidrolik sistemlerde ve makinelerin yağlanmasında kullanılabilir.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	0,88
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	216
Kinematik Viskozite 40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	40,46
100°C'de mm ² /s		-
Klor		İçermez

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.