



Rock Drill Lubricant Serisi

Kaya Matkap Yağları

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Üstün kaliteli baz yağlara aşırı basınç (EP) katışı eklenerek formüle edilmiş mineral yağdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Yapışkanlık özelliği sayesinde su ile yıkanmaya dayanıklıdır, delme düzeyine çok iyi yapışır.
- Depozit ve tortu oluşumunu en aza indirir ve kontrol altında tutar.
- Alet ömrünü uzatır.
- Yüksek termal stabilitesi ile yüksek sıcaklıklarda bile üstün koruma sağlar.
- Bakım maliyetlerini düşürür.
- Pas ve korozyona karşı sistemi mükemmel korur.

Kullanıldığı Yerler

Burgu, kaya matkabı, havalı şahmerdan, tokmaklayıcı, yontma çekici gibi kaya delicilerin dahil olduğu çarpmalı tip havalı aletlerde kullanılır.

Tipik Özellikler*

ISO VG		46	100
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	0,879	0,889
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	214	222
Kinematik Viskozite			
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	45,52	106,88
100°C'de mm ² /s		6,85	11,74
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	105	98
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-27	-27

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.