



# Tekstil Yağı Serisi

Madeni Yağlar  
HEP YANINIZDAYIZ

İyi rafine edilmiş parafinik esaslı bir yağdır. Tekstil yağı, 15(K) yağı, pas ve oksidasyon önleme özelliği artırılmıştır.

## Özellikleri ve Faydaları

- Paslanma ve korozyona karşı tüm platin, iğne ve yataklarını mükemmel korur.
- Yüksek aşınma önleme özellikleri sayesinde parça ömrünü uzatır.
- Yüksek oksidasyon direnci sayesinde vernikleşme ve yapışmalara neden olmaz.
- Üretim veriminin ve kalitesinin artmasına yardımcı olur.

## Kullanıldığı Yerler

Tekstil endüstrisinde çeşitli makinelerde, bükme ve sarma yapan dokuma tezgahları iğnelerinde ve bağ makineleri aksamında kullanılır. Ayrıca, düşük viskoziteli yağ kullanılabilen yerlerde, hidrolik sistemlerde ve yataklarda kullanılabilir.

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		15	15(K)
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	0,86	-
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	180	196
Kinematik Viskozite			
40°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	15,5	16,39
100°C'de mm <sup>2</sup> /s		3,5	3,57
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	95	96
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-15	-15

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.