



Torque Fluid 32

Parafinik Esaslı Güç İletim Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Parafinik esaslı baz yağlarla üretilmiş güç iletim yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Düşük sıcaklıklarda bile gerekli yağ filmini sağlayarak transmisyon sistemini aşınmalara karşı korur.
- Pas ve korozyonu önler.
- Ağır ve uzun süreli çalışma koşullarında oluşan yüksek ısıyı sistemden uzaklaştırır.
- Yüksek köpük önleme ve havayı bırakma özelliği sayesinde hidrolik pompa kavitasyonunu önler.
- Mükemmel termal stabilitesi sayesinde yüksek çalışma sıcaklıklarında depozit oluşumunu engeller ve yağ ömrünü uzatır.

Kullanıldığı Yerler

Ağır vasıta ve ekipmanların hidrolik tork konvertörleri ile transmisyonlarında ve lokomotiflerin hidrolik transmisyonlarında kullanılır.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,875
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	220
Kinematik Viskozite 40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	33,0
100°C'de mm ² /s		5,42
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	103
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-30

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.