



Turboşarj Extra 40

Yüksek Performanslı, Tek Dereceli Dizel Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Son teknoloji ürünü, yüksek devirli, dört zamanlı dizel motorların bir madeni yağdan beklediği bütün özellikleri karşılayabilen, SHPD (Süper Yüksek Performanslı Dizel Motor Yağı) seviyesinde uzun ömürlü bir yağdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek devir ve yüksek sıcaklıkta çalışan tüm turboşarjlı ve turboşarjsız motorlarda dört mevsim güvenli bir kullanım sağlar.
- Düşük sıcaklıklardaki akıcılığı sayesinde ilk çalışmada kolaylık sağlar.
- Yüksek TBN değeri sayesinde kükürt oranı yüksek yakıtlarda motoru paslanmaya, korozyona ve aşınmalara karşı korur.
- Kükürtün neden olduğu asidik yanma ürünlerini ortamdaki uzaklaştırır.
- Motordan yüksek verim alınmasına yardımcı olur.
- Yağ değişim periyotlarını uzatarak işletme giderlerinde tasarruf sağlar.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	0,89
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	254
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	129,72
100°C'de mm ² /s		14,51
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	111
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-30

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

İş makineleri ve ağır vasıtaların yüksek devirli, turboşarjlı dizel motorlarında kullanılır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CH-4/CF/SL, ACEA E3/B4/B3/A3, ALLISON C-4, MB 228.2, MTU TYPE 2, MAN 270