

Ürünler - WD-40 - Çok Amaçlı Ürünler



TANIMI

- 1 şişede 5 ürün bir arada "PROBLEM ÇÖZÜCÜ"

UYGULAMA ALANLARI

- WD-40 formülünde bulunan metale karşı yüksek çekim özelliği sayesinde, yüzeyleri nemli koşullar altında bile tamamen kaplar. Püskürtülerek, fırçalı uygulamalarda veya daldırma yönteminde dahi metal yüzey ile nem arasına girerek koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu özelliği ile WD-40, nemle alakalı kısa devreleri hemen ortadan kaldırdığından, elektrik kontağının söz konusu olduğu durumlarda çok kullanışlıdır.
- WD-40 metal çekim özelliği ile paslı ve aşınmış yüzeylere nüfuz ederek, metal, tel, halatlardaki pası çıkarır, sıkışmış somunlar, bağlantılar, kontrol mekanizmaları ve diğer metal parçalardaki aşınmayı ortadan kaldırarak, parçaların serbest bir biçimde çalışmasını sağlar.
- WD-40 metal yüzeylere tamamen yayılarak mikroskopik gözenekleri dahi kaplar. Oluşan bu tabaka ve WD-40'ın nem atıcı formülü sayesinde metal yüzey üzerinde neme ve diğer pas oluşturuca maddelere karşı koruma sağlar. Metal düzenli bir şekilde kullanılıyorsa, koruma devam edecektir.
- WD-40 formülü hiçbir aşındırıcı madde içermeksizin çok kalın tabakalı gres yağı ve kiri, etiket ve yapıştırıcı madde kalıntılarını yüzeyden tamamen temizler. Ayrıca oluşturduğu film tabaka ile çürüme ve paslanmaya karşı korur.
- WD-40 yüksek çekim özelliği sayesinde içeriğinde bulunan yağlayıcı maddelerin tüm yüzeye yayılarak hareketli parçalara mükemmel bir şekilde tutunmasını sağlar. WD-40 silikon veya toz ve kir toplayıcı herhangi bir katkı maddesi içermediğinden yüzeyde kir tabakası oluşturmaz.

ÜRÜN AVANTAJLARI - 5 ANA FONKSİYON

- Nem atar
- Pas çözer
- Pastan korur
- Temizler
- Yağlar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm : Berrak ve hafif bulanık

Koku : Çok hafif, karakteristik, hoş koku

Özgül ağırlık : 22°C'de 800 ± 0.020

Viskozite : 22°C'de 27.5 ± 1.0 san Zahn %1

Mininum parlama noktası : Açık kapta 43°C

Uçucu olmayan

maddelerin minimum % : Ağırlık başına %22

Uçucu maddelerin max. % : Alifatik petrol damıtması ağırlığına göre %78

Akma noktası : -73°C'den az

Düşük ısı stabilitesi : Mükemmel

Kaplaması : 15 m² - 26 m²/litre