

**TANIMI**

- STP Şanzıman Yağ Katkısı, şanzıman, transmisyon, diferansiyel, arka akslar ve direksiyon kutusu gibi ulaşılması güç alanları yağlamak için geliştirilmiş mineral yağ bazlı bir katkıdır - tek ve kolay bir uygulamada daha yumuşak vites geçişi sağlar.  
STP Şanzıman Yağ Katkısı temiz makina parçalarının montaj sırasında kaplanması ve depolanma aşamasında korozyona karşı korunmasını ve motorun çalışması sırasında yağlanması sağlar.

**YARARLARI**

STP Şanzıman Yağ Katkısı düzenli kullanıldığında:

- Sürtünmeyi ve gürültüyü azaltır
- Yumuşak vites geçişleri sağlar
- Şanzıman yıpranmasını ve korozyonu engeller
- Şanzımandaki zararlı asit ve atıkları temizler
- Otomatik vites, overdrive veya slip diferansiyel millerinde kullanılması tavsiye edilmez.
- Arka akslı araçlarda kullanılabilir - STP Şanzıman Yağ Katkısı direksiyon kutularında da etkilidir
- Yeni şanzıman yağına ihtiyaç duyulmadan şanzımana eklenebilir

Islak debriyajlı araçlarda kullanılmamalıdır: STP Şanzıman Yağ Katkısı'nın sürtünmeyi azaltan özellikleri debriyajın kaymasına neden olabilir.

**NASIL ETKİ EDER?**

- Şanzıman yağları, şanzımandaki sürtünmeyi ve yıpranmayı engellemek için katkı maddeleri içerir ancak normal sürüş sırasında oluşan ısı ve basınç, bu katkı maddelerinin oluşturduğu korumayı kullanır ve zaman içinde tüketir. Bunun sonucu olarak yoğun yıpranmaya ve düşük motor performansına neden olan tortu birikimi, yağ oksidasyonu ve asit oluşumu gerçekleşir.
- STP Şanzıman Yağ Katkısı, şanzıman yağlarının formülasyonunda kullanılan bileşenleri içerir. Bu katkı maddelerinin, şanzımana ekstra koruma sağlayarak seviyesini korumasını sağlar. Viskozite Endeksi (VI)İyileştiricisi: Yağ katkılarının formülasyonunda kullanılan, yağ sıcak olduğunda mükemmel yağlama için daha yoğun bir yağ filmi sağlarken soğuk olduğunda da yağın motora uygun şekilde akmasını sağlayan çok özel bir katkı maddesidir.
- Bu, çalışma sırasında viskoziteyi yüksek tutar ve önemli hareketli parçalar arasında daha iyi bir tampon oluşturur ve böylece sürtünmeyi ve gürültüyü azaltır, yumuşak vites geçişi sağlar.

ZDDP (çinko dialkaliditiyofosfat) yıpranmaya/oksidlenmeye karşı etkili bir bileşen:

- Oksidasyon sonucu hareketli parçalara zarar veren zararlı atıklar/asitler oluşur. Ayrıca yüksek basınç ve ısı altında yağın kesilmesi de yağlama eksikliğine neden olur. Bu durumlarda, yağ filmi kesildiğinde, ZDDP iki metal parçanın birbirine sürtünme sonucu kaynaması ya da yıpranmasını önlemek için kimyasal bir kaplama oluşturur. Antioksidan özellikleri zararlı asitlerin oluşumunu engelleyerek, oksidasyon işlemi durdurur ya da yavaşlatır. Bu arada deterjan ve dispersanlar istenmeyen atıkları şanzımandan atar ve diğer metal bölümlere ulaşmasını engeller. STP Şanzıman Yağ Katkısı tek başına kullanımından daha fazla koruma sağlar: oksidasyon azaldıkça yağ şanzımandan rahtça akar ve termal yağ bozulması engellenir. olan) "anti-wear agent" larını birleştirir. Arıcının, makinenin yüzeyindeki kalıntıları ve zararlı birikintileri önlemesi sırasında, makine asitlerini nötralize etmesine yardım için kullanılmış motor yağına direkt olarak ekleyiniz.

**KULLANIM TALİMATLARI**

- İçeriğin tamamını (150 ml) şanzımana, arka aksa ve direksiyon kutusuna ekleyin.