

ATF CVT

Sentetik CVT Otomatik Şanzıman Yağı

Tanımı

PO ATF CVT, kayış ve zincir tahrik yöntemi ile çalışan CVT tip otomatik şanzımanlara uygun şanzıman yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir:

- Chrysler Jeep NS-2
- Dodge CVTF+4
- Honda HCF2
- Hyundai SP-III
- Mini Cooper EZL799
- Mitsubishi SP-III
- Nissan NS-1
- Nissan NS-3
- Subaru iCVT
- Suzuki CVTF TC
- Toyota CVTF FE
- Daihatsu Ammix CVT
- GM Dex-CVT
- Honda HMMF *1)
- JASO 1A capable
- Mitsubishi CVTF-J1
- Nissan NS-2
- Subaru ECVT
- Suzuki CVT Green 1
- Suzuki NS-2
- Toyota CVTF TC

Özellikleri ve Faydaları

- Geliştirilmiş sürtünme düzenleyici özelliği ile sarsıntısız sürüş konforu
- Güvenli sürüş
- Daha uzun ekipman ömrü
- Uzatılmış servis aralığı
- Yüksek conta ve keçe uyumu

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D 4052	0,844
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D 92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	37
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		7,66
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	182
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi