

MAXIGEAR EP-X 85W-90 LS

Yüksek Kaliteli Çok Amaçlı Otomotiv Dişli Yağı

Tanımı

MAXIGEAR EP-X 85W-90 LS, kilitli tip diferansiyel dişli yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

MAXIGEAR EP-X 85W-90 LS, GL-5 performans seviyesine ihtiyaç duyan limited slip diferansiyeller için geliştirilmiş, ağır yüklere dayanıklı otomotiv dişli yağıdır. Otobüslerde, kamyonlarda, binek araçlarda, iş makinelerinde rahatlıkla kullanılabilir. ATF şanzıman kutularında kullanılması tavsiye edilmez.

Özellikleri ve Faydaları

- Kilitli tip diferansiyellerde mükemmel koruma sağlar. Ekipman parçaları için uzun ömür ve koruma sağladığı saha testleriyle kanıtlanmıştır.
- ZF onaylarına sahiptir.
- İşletme maliyetlerini düşürür ve çevreye duyarlıdır.
- Mükemmel depozit kontrolü ile yüksek sıcaklık koşullarında ekipmanı temiz tutar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-5, ZF TE-ML 05C-12C-21C

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		85W-90
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D-4052	0,900
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	160
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		15,5
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	100
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-24

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi