

MAXIGEAR TECH EP-X 90

Üstün Kaliteli Otomotiv Dişli Yağı

Tanımı

MAXIGEAR Tech EP-X 90, diferansiyeller için özel geliştirilmiş, üstün kaliteli, otomotiv dişli yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

MAXIGEAR Tech EP-X 90, Mercedes-Benz ve ZF başta olmak üzere tüm API GL-5 performans seviyesi aranan diferansiyellerde kullanıma uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Aksam ve parçaların aşınmasını önler.
- Uzun yağ değişim aralığı sağlar, ani ve aşırı yük şartlarında dahi aksamları korur.
- Yağın kalınlaşmasını, depozit oluşumunu ve zararlı asidik kimyasalların oluşumunu önler.
- Isı transfer verimliliği ve sızıntı önleme özelliği sayesinde ekipmanları korur.
- Film tabakasının incelmesini önler, çok düşük sıcaklıklarda dahi yüksek performans sunar.
- Uzun kullanım sürelerinde ve çok düşük sıcaklıklarda dahi aksam ve parçaları korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-5, MB 235.0, DAF, MIL-L-2105D, Voith 3.325-339, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF TE-ML 24A

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		90
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D-4052	0,900
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	200
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	156
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		15
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	95
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-12

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi