

MAXIMA 5W-40

Tam Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yüksek performans katkıları eklenerek üretilen, tam sentetik benzinli motor yağıdır. Geleneksel motor yağlarının üstesinden gelemediği zorlu koşullar için uygundur.

Kullanıldığı Yerler

SAE 5W-40 viskozite sınıfında ACEA A3/B4 performans seviyesinde motor yağı talep eden tüm binek ve hafif ticari araçların, çok noktadan yakıt püskürtmeli benzinli, dizel ve LPG'li motorları için uygundur. Bu yağ ile herhangi bir katkı maddesi kullanılmaması tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Hızlı, zorlu ve yüksek sıcaklıktaki çalışma koşullarında bile mükemmel koruma sağlar.
- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını yavaşlatır.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Mükemmel oksidasyon dayanımı sağlar.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

RENAULT RN 0700, RN0710, MB-Approval 229.3, VW 502.00/505.00, FIAT 9.55535-M2/N2/Z2, API SN/CF, ACEA A3/B4

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-40
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D-4052	0,854
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	232
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	77
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		12,8
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	169
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

