

## MAXIMA CX 5W-30

Partikül Filtreli Araçlar için Tam Sentetik Motor Yağı

### Tanımı

Sentetik baz yağları ve özel katıqlarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemleresahip araçlar için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

### Kullanıldığı Yerler

Maxima CX 5W-30; ACEA C2 veya C3 perfomans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR içeren egzoz sistemleri ile donatılmış dizel binek ve hafif ticari araçlar ile katalitik konvertörlü benzinli araçlarda kullanılabilir.

### Özellikleri ve Faydaları

- Farklı markalardan oluşan geniş araç filolarında ürün optimizasyonu sağlar.
- Yüksek motor perfomansı sağlar.
- Egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.
- Düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi korur.
- Tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yakıt tassarrufuna yardımcı olur.

### Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

ACEA C2/C3-12, API SN, MB-APPROVAL 229.31, FIAT 9.55535-S1

### Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-4052	0,849
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	220
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	74,7
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		12,4
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	165
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-33

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

