

MAXIMA DİZEL 15W-40

Binek ve Hafif Ticari Dizel Araç Motor Yağı

Tanımı

Üstün kaliteli mineral baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen dizel motor yağıdır. Motorun düzenli çalışmasını sağlar, zararlı tortu, çamur ve vernik oluşumunu engeller.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek devirli ve turboşarjlı eski ve yeni tip dizel motorlarda kullanılır. Özellikle binek ve hafif ticari dizel araçlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SH/CD

Tipik Özellikler*

| | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| SAE Viskozite Sınıfı | | 15W-40 |
| Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³ | ASTM D-4052 | 0,87 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D-92 | 226 |
| Viskozite, 40 °C, mm ² /s | ASTM D 445 | 91,2 |
| Viskozite, 100 °C, mm ² /s | | 13,8 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D-2270 | 154 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D-97 | -30 |

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

