

MAXIMA GA 5W-30

Yeni Nesil, Yüksek Performanslı, Tam Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Maxima GA 5W-30, partikül filtreli benzinli ve dizel motorlar için geliştirilmiş, tam sentetik motor yağıdır. Özellikle düşük kül teknolojisiyle üretilen motor yağı kullanılması gereken Opel, BMW ve Mercedes-Benz araçlar için tavsiye edilir.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek performanslı benzinli, dizel binek ve hafif ticari araçlar için önerilir. Özellikle dexos2 performans seviyesi istenen Opel araçlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- İçeriğindeki düşük kül, fosfor ve kükürt sayesinde egzoz sistemlerinin ömrünü uzatır, çevreyi korur.
- Motoru temiz tutar, sürtünmeyi azaltır, motorun ömrünü uzatır.
- Özellikle ilk çalışma aşınmaları olmak üzere, mükemmel aşınma kontrolü sağlar.
- %3'e varan oranda yakıt tasarrufu sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

GM Dexos2, API SN, ACEA C3, MB 229.51, MB 229.52, VW 502.00/505.00/505.01

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D-4052	0,848
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	228
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	60,36
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11,2
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	181
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-33

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

