

# MAXIMA K 5W-30

Partikül Filtre Araçlar İçin Tam Sentetik Motor Yağı

## Tanımı

Sentetik baz yağları ve özel katıklarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araç motorları için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Maxima K 5W-30; ACEA C2 ve C3 performans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR içeren egzoz emisyon sistemleri ile donatılmış dizel binek araç, hafif ticari araç ve katalitik konvertörlü benzinli araç motorlarında kullanılabilir. Bu yağ ile herhangi bir katkı kullanılmaması tavsiye edilir. KIA markalı araçlar için özel olarak geliştirilmiştir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek motor performansı sağlar.
- Egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.
- Düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi korur.
- Tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yakıt tasarrufuna yardımcı olur.

## Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

ACEA C2/C3, API SN

## Tipik Özellikler\*

|                                       |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| SAE Viskozite Sınıfı                  |             | 5W-30 |
| Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m <sup>3</sup>  | ASTM D-4052 | 0,86  |
| Parlama Noktası, COC, °C              | ASTM D-92   | 220   |
| Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D 445  | 74,7  |
| Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s |             | 12,4  |
| Viskozite İndeksi                     | ASTM D-2270 | 165   |
| Akma Noktası, °C                      | ASTM D-97   | -33   |

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

