

MAXIMA K 5W-40

Tam Sentetik Benzinli Motor Yağı

Tanımı

Sentetik baz yağları ve özel katıklarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araç motorları için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxima K 5W-40; ACEA C3 performans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR içeren egzoz emisyon sistemleri ile donatılmış dizel binek araç, hafif ticari araç ve katalitik konvertörlü benzinli araç motorlarında kullanılabilir. Bu yağ ile herhangi bir katkı kullanılmaması tavsiye edilir. KIA markalı araçlar için özel olarak geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Hızlı, zorlu ve yüksek sıcaklıktaki çalışma koşullarında bile mükemmel koruma sağlar.
- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını yavaşlatır.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Mükemmel oksidasyon dayanımı sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

ACEA C3, API SN

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-40
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D-4052	0,85
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	240
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	81,5
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		13,6
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	171
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

