

# MAXIMA XT 5W-30

Yeni Nesil Araçlar için Sentetik Motor Yağı

## Tanımı

Yüksek performanslı araçlar için üretilen ve yakıt ekonomisi sağlayan, uzun ömürlü, sentetik motor yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Modern araçların benzinli ve dizel motorları için geliştirilmiştir.

## Özellikleri ve Faydaları

- İlk çalışma anında sürtünmeleri azaltarak aşınmaları en aza indirir.
- Geniş bir sıcaklık aralığında kararlı viskoziteye sahip olduğu için etkin motor koruma sağlar.
- Uzun yağ değişim ve servis aralığı sunar.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SL/CF, ACEA A3/B4

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-4052	0,850
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	230
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	55,6
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		9,4
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	153
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-36

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

