

# MAXIMOTO 10W-40

Dört Zamanlı, Sentetik Motosiklet Yağı

## Tanımı

Maximoto 10W-40, sentetik teknoloji ile geliştirilmiş üstün koruma ve performans sağlayan, sentetik motor yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SL, JASO MA2 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Avrupa ve Japon üretimi motosikletler için de uygundur.

## Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek devir ve yüksek sıcaklıklarda etkin yağlama ile sürtünme kayıplarını en aza indirerek motoru korur.
- Mükemmel ıslak kavrama performansı sağlar.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SL, JASO MA2

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-4052	0,87
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	230
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	90
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		13,5
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	152
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-27

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi