

# MAXIMOTO 20W-50

Dört Zamanlı, Mineral Esaslı Motosiklet Yağı

## Tanımı

Dört zamanlı motosikletler için üretilen, yüksek performanslı katıklar içeren motor yağıdır. Sahip olduğu üstün teknoloji katıklar sayesinde yüksek sıcaklıklarda viskozite değişimini en aza indirerek motoru mükemmel korur.

## Kullanıldığı Yerler

Dört zamanlı ve yüksek performanslı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır.

## Özellikleri ve Faydaları

- Motoru mükemmel koruyarak motor ömrünü uzatır.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- Aktif temizleme maddeleri sayesinde aktif tortuları ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Hava soğutmalı ve su soğutmalı motorlarda yüksek sıcaklıklarda mükemmel motor performansı sağlar.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SG/CF

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		20W-50
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-4052	0,89
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	220
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	172
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		19,5
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	130
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-24

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi