

MAXIMUS 10W-40

Sentetik Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Tanımı

Ultra yüksek performanslı sentetik dizel motor yağıdır (UHPD). Özellikle uzun yağ değişim aralıklarının istendiği turbo dizel ağır hizmet araçlarda kullanılır. Optimum formülasyonu, sentetik teknolojisi ile en ağır şartlarda maksimum koruma sağlar.

Kullanıldığı Yerler

Tüm turboşarjlı, doğal emişli, yüksek güçlü, dört zamanlı hafif ve ağır hizmet dizel motorlu araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasitalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Eksilmeye karşı özel formülasyonu ile endüstriyel standartlara göre eksilmeyi %50'ye varan oranda azaltır.
- Çok uzun servis ömrü sağlar, yağ tüketimini düşürür.
- Geniş kullanım sıcaklığı aralığı, özellikle filo kullanımı için çok uygundur.
- Yüksek termal stabilitesi ile yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmalara karşı mükemmel korur.
- Üstün TBN özelliği ile yanan yakıtın olumsuz etkilerini önler, motoru mükemmel korur.
- Yakıt tasarrufu sağlar.
- Motoru pas ve korozyona karşı mükemmel korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E4/E7-16, MB-Approval 228.5 MAN M3277, Volvo VD-3, CUMMINS 20076/77/78, MACK EO-N, Renault RLD-2, DETROIT DIESEL DDC93K215, DEUTZ DQC III-10, JASO DH-1, Global DHD-1, MTU Type 3

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D-4052	0,869
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	93
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		13,5
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	146
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

