

MAXIMUS HD 10W-30

Sentetik Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Tanımı

Ultra yüksek performanslı sentetik dizel motor yağıdır (UHPD). Özellikle uzun yağ değişim aralıklarının istendiği turbo dizel ağır hizmet araçlarda kullanılır. Optimum formülasyonu, sentetik teknolojisi ile en ağır şartlarda maksimum koruma sağlar.

Kullanıldığı Yerler

Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. DPF'li olan ve olmayan araçlar ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur. Özellikle modern Volvo ağır hizmet araçları için önerilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

- Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
- Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
- Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
- Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CK-4/SN, ACEA E9-16, MB 228.31, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCKS RLD-4, MAN M3775, CUMMINS 20086, MTU Type 2.1, MACK EO-S-4.5, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, DEUTZ DQC III-18LA, DETROIT DIESEL DFS93K222, JASO DH-2, FORD WSS-M2C171-F1

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-30
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D-4052	0,866
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	75
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11,9
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	153
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-39

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

