

## MAXIMUS HD 10W-40

Tam Sentetik Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

### Tanımı

Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katıkların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek performanslı Euro 5 ve Euro 6 araçlara uygun, tam sentetik motor yağıdır.

### Kullanıldığı Yerler

Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. DPF'li olan ve olmayan araçlar ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur. Özellikle modern Volvo ağır hizmet araçları için önerilmektedir.

### Özellikleri ve Faydaları

- Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
- Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
- Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
- Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

### Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CJ-4/SN, ACEA E9-12, MB-Approval 228.31, VOLVO VDS-4, RENAULT TRUCKS RLD-3, MAN M3575, CUMMINS 20081, MTU Type 2.1, MACK EO-0 PREMIUM PLUS, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10LA, DETROIT DIESEL DDC93K218

### Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-4052	0,858
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	220
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	91,5
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		13,9
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	153
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-42

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

