

MAXIMUS HD 15W-40

Ultra Yüksek Performanslı Dizel Motor Yağı

Tanımı

Üstün kaliteli baz yağlara ileri teknoloji katıkların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek performanslı Euro 5 ve Euro 6 araçlara uygun motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. DPF'li olan ve olmayan araçları ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur. Özellikle modern Volvo ağır hizmet araçlar için önerilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

- Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
- Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
- Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
- Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CK-4/SN, ACEA E9-16, MB 228.31, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCKS RLD-4/3, MAN M3775, CUMMINS 20086, MTU Type 2.1, MACK EO-S-4.5, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10LA, DETROIT DIESEL DFS93K222, JASO DH-2, FORD WSS-M2C171-F1

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D-4052	0,876
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	113,4
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		14,7
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	133
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-33

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.