

ÖZEL ANTİFRİZ

Motor Soğutma Sıvısı

Tanımı

Petrol Ofisi Özel Antifriz, etilen glikol esaslı ve özel katıklar ihtiva eden üstün kaliteli, uzun ömürlü bir müstahzardır. Fosfat, nitrat ve amin içermez.

Kullanıldığı Yerler

Özellikle yeni nesil araçlar olmak üzere tüm soğutma sistemlerinde kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Motorun soğutma sistemini donmaya, kaynamaya, korozyona, paslanmaya, kavitasyona, pas ve aşınmaya karşı mükemmel korur.
- Radyatör sıcaklığında buharlaşmaz.
- Mükemmel netice alabilmek için soğutma sistemi temiz ve sızıntısız olmalıdır.
- Su ile karıştırılarak kullanılmalıdır.
- Yalnız temiz ve berrak su kullanılmalıdır.
- Petrol Ofisi Özel Antifriz, etilen glikol esaslı antifriz ihtiva eden diğer soğutma sistemlerine ilave edilebilir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

MAN 324 Type NF, MB 325.0, ZF INTARDER, BMW N 600 69.0, AUDI TL 774-C, VW TL 774 C, PORSCHE 774 C, CAT SEBU 6250-12, MTU MTL 5048, JENBACHER, SKODA, SEAT, OPEL

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D-4052	1,129
Parlama Noktası, COC, °C (%50 Antifriz)	ASTM D-1177	-38
Parlama Noktası, COC, °C (%33 Antifriz)		-18
Kaynama Noktası, °C %100	ASTM D-1120	174
Ph, 20 °C, (%100)	ASTM D-1287	7.2
Ph, 20 °C, (%30)		8.4

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi